



## FICHA TÉCNICA – Instalación, Uso y Mantenimiento

## TARIMA MACIZA

<b>PRODUCTO:</b>	TARIMA MACIZA DE CASTAÑO	
<b>MEDIDAS:</b>	80-200 x 22 mm	
<b>CALIDADES:</b>	A	Madera sin defectos, ni nudos ni albura en su cara visible.
	R-1	Madera con posibilidad de nudos sanos en cara visible.
	R-2	Madera con nudos más grandes que en R-1 con posibilidad de nudos rotos y fendas.

<b>INSTALACIÓN:</b>	<b>La Instalación de la Tarima puede realizarse mediante 2 sistemas.</b>	
	1)	<p>Pegada al suelo existente.</p> <p>En este caso la solera ha de estar perfectamente nivelada y limpia para poder aplicar el adhesivo sin problemas. Recomendamos la utilización de un adhesivo elástico sin disolventes tipo SIKABOND o similar. Utilizar, atendiendo siempre las recomendaciones del fabricante.</p>
	2)	<p>Colocada sobre rastreles de madera previamente nivelados sobre solera.</p> <p>En este caso recomendamos la colocación de rastreles de madera seca de Alerce u otra madera dura, <u>no se recomienda la colocación de rastrel de Pino.</u></p> <p>Es recomendable tratar en autoclave los rastreles.</p> <p>La colocación de estos se realizará en sentido transversal a la colocación de la tarima, formando líneas de 30-35 cm de separación entre rastreles.</p> <p>Es muy importante que la fijación de los rastreles se realice con tornillos o clavos de tal forma que el rastrel quede perfectamente fijado a la solera, ya que de esta forma evitaremos que la madera cruja al caminar sobre la Tarima.</p>

<b>CONDICIONES DE INSTALACIÓN:</b>	<b>Es muy importante controlar las condiciones de temperatura y humedad del espacio en el que vamos a instalar la Tarima.</b>	
	<p>Se recomienda una temperatura de unos 20º C, una humedad relativa del aire de entre 40-60 % y una humedad de la solera no superior al 2,5 %.</p> <p>La variación significativa de estos valores puede provocar dilataciones o movimiento de la Tarima que no son atribuibles a defectos de material, fabricación o instalación.</p>	

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO</b>	<b>Recomendamos mantener siempre una humedad constante controlada de entre 40-60 %, para ello se recomienda utilizar humidificadores o deshumidificadores de aire.</b>	
	<p>Para la limpieza y mantenimiento se pueden usar paños secos, ligeramente humedecidos o el aspirador.</p> <p><b><u>PROHIBIDO el uso de alcohol, lejía, amoníaco y cualquier tipo de disolventes.</u></b></p> <p>Hay que tener en cuenta que la madera es un material natural que puede tener contrastes de color, textura y veteados diferentes ya que cada pieza es única y no encontraremos otra igual.</p>	

Maderas Ansorena SL, no se hace responsable de los problemas que puedan surgir por el no cumplimiento de las condiciones de instalación, uso y mantenimiento descritos en esta ficha técnica.

Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al tomo 1364, folio 100, hoja NA-27128